Bomba Shopping

Curva Característica / Curva de Desempenho

DANCOR®

Modelo		Pot. (cv)	Tubulação		Diâmetro rotor (mm)	AMT max. (mca)	Altura Manométrica Total em metros de Coluna de Água (mca) - Não estão incluidas as perdas por atrito																										
Monofásico	Trifásico		Suc. (bsp)	Elev. (bsp)			6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	50	52	54	56	58	60
110V/220V	220V/380V						Vazão (m^3/h)																									
CAM-W21	CAM-W21	2	2½''	2½''	113,0	21	36,2	34,0	31,5	28,7	26,1	23,2	18,5	13,1																	
		3			125,0	26					34,3	31,9	29,2	26,1	22,5	18,6															
416 MJM	416 TJM	4			138,0	31										25,7	22,7	19,0	13,2												
616 MJM	616 TJM	5			145,0	35										31,9	29,5	26,8	23,4	19,1	12,1										
646 MJM	646 TJM	7½			155,0	43															39,0	36,3	32,7	27,7	16,1						
666 MJM	666 TJM	10*			180,0	62																					34,0	30,6	26,9	22,7	17,5

* **Modelo Trifásico 220/380/440/760V**

IMPORTANTE: Não utilizar as bombas em alturas inferiores àquelas limitadas pela linha demarcativa, sob o risco de sobrecarga no motor elétrico, ocasionando a perda da **GARANTIA**.