

MODELO	Ø cm	Área Filtrante m ²	Bomba PF Dancor PRATIKA / Auto-escorvante com Pré-Filtro					Tempo de circulação em horas				Carga de areia (kg)	
			MODELO		Potência (cv)	Vazão Nominal m ³ /h	Altura Manométrica Total na Vazão Nominal (mca)	6	8	10	12		
			Monofásico	Trifásico				Volume da piscina em m ³					
DFR - 11	28	0,06	PF - 17 M	--	1/4	2,2	9,8	13,2	17,6	22,0	26,4	14	
DFR - 12	30	0,07				2,7	9,6	16,2	21,6	27,0	32,4	28	
DFR - 12-14*					39	0,12	1/3	3,8	10,9	22,8	30,4	38,0	45,6
DFR - 15	4,0	10,7						24,0	32,0	40,0	48,0	45	
DFR - 15-7*	49	0,18			PF - 17 T	1/2	7,0	9,6	42,0	56,0	70,0	84,0	45
DFR - 19							7,0	9,6	42,0	56,0	70,0	84,0	100
DFR - 19-10*	56	0,25	PF - 17 M	PF - 17 T	3/4	9,8	11,3	58,8	78,4	98,0	117,6	100	
DFR - 22						10,0	11,5	58,8	78,4	98,0	117,6	140	
DFR - 22-11*	61	0,29	PF - 17 M	PF - 17 T	1	11,0	12,6	66,0	88,0	110	132,0	140	
DFR - 2-22**						19,6	10,5	117,6	156,8	196,0	235,2	280	
DFR - 24	76	0,45	PF - 17 M	PF - 17 T	1½	11,0	12,6	66,0	88,0	110,0	132,0	160	
DFR - 24-13*						12,7	14,7	76,2	101,6	127,0	152,4	160	
DFR - 2-24**	0,58	PF - 22 M	PF - 22 T	2	22,0	12,3	132,0	176,0	220,0	264,0	320		
DFR - 30	76	0,90	PF - 22 M	PF - 22 T	3	16,9	8,8	101,4	135,2	169,0	202,8	240	
DFR - 30-18*						18,4	7,6	110,4	147,2	184,0	220,8	240	
DFR - 2-30**						33,0	12,0	195,6	260,8	326,0	391,2	480	

Todos os filtros são equipados com Bombas Dancor PF-PRATIKA - Válvula seletora Ø bocais PF-17 50mm e PF-22 60mm.

* Modelos de filtros com maior vazão. ** Sistema de bateria com 02 tanques.