Curva Característica / Curva de Desempenho

MODELO	Potência (cv)	Monofásico	Trifásico	Ø Sucção (pol)	Ø Recalque (pol)	Pressão máxima sem vazão (m.c.a.)	Altura máxima de autoaspiração (m.c.a.)	Ø Rotor (mm)	CARACTERÍSTICAS HIDRÁULICAS																							
									Altura Manométrica Total (m.c.a.)																							
									2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	44	48	52	56
									Vazão em m^3/h válida para sucção de 0 m.c.a.																							
MBA-XL	3/4	x	x	1	1	43	8	118	2,69	2,62	2,56	2,49	2,42	2,35	2,27	2,20	2,07	1,91	1,65	1,42	1,21	1,03	0,86	0,70	0,55	0,40						
	1	x	x	1	1	55	8	125	*	*	2,60	2,55	2,50	2,44	2,38	2,31	2,24	2,16	2,07	1,95	1,80	1,62	1,40	1,22	1,05	0,90	0,76	0,63	0,39			
	1,5	x	x	1	1	63	8	135	*	*	*	*	2,53	2,48	2,44	2,39	2,34	2,28	2,22	2,14	2,05	1,91	1,75	1,55	1,37	1,21	1,06	0,92	0,67	0,45		
	2	x	x	1	1	68	8	143	*	*	*	*	*	*	2,47	2,43	2,40	2,36	2,31	2,26	2,20	2,12	2,02	1,90	1,74	1,57	1,41	1,27	1,01	0,78	0,57	0,38

Motor WEG, IP-21, 2 Polos, 60 Hz

Rotor fechado e difusor de alumínio. Para bombeamento de água acima da temperatura ambiente, consulte a Fábrica para verificar a viabilidade e adequação de materiais.