

MODELO	Potência (cv)	Monofásico	Trifásico	Ø Sucção (pol)	Ø Recalque (pol)	Pressão máxima sem vazão (m.c.a.)	Altura máxima de autoaspiração (m.c.a.)	Ø Rotor (mm)	CARACTERÍSTICAS HIDRÁULICAS																											
									Altura Manométrica Total (m.c.a.)																											
									16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	44	48	52	56	60	64	68	72	76	80	84				
									Vazão em m³/h válida para sucção de 0 m.c.a.																											
MBA-ZL	3/4	x	x	1	1	66	1	125	1,43	1,41	1,39	1,37	1,35	1,33	1,31	1,29	1,26	1,22	1,16	1,07	0,95	0,69	0,50	0,33												
	1	x	x	1	1	71	1	130	*	*	*	1,39	1,38	1,36	1,34	1,33	1,30	1,28	1,26	1,23	1,19	1,03	0,80	0,61	0,45	0,30										
	1,5	x	x	1	1	83	1	140	*	*	*	*	*	*	*	1,35	1,34	1,33	1,31	1,30	1,29	1,26	1,21	1,11	0,93	0,76	0,60	0,45	0,31							
	2	x	x	1	1	95	1	150	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1,31	1,30	1,28	1,26	1,23	1,17	1,05	0,87	0,71	0,56	0,43	0,30			

Motor WEG, IP-21, 2 Polos, 60 Hz

Rotor fechado de alumínio, difusor de ferro fundido. Para bombeamento de água acima da temperatura ambiente, consulte a Fábrica para verificar a viabilidade e adequação de materiais.