Bomba Shopping

Curva Característica / Curva de Desempenho

DANCOR®

Monofásico 110V / 220V	Trifásico 220V / 380V	Pot. (cv)	Sucção	Elevação	Diâmetro rotor (mm)	AMT máx. (mca)	Altura Manométrica Total em metros de coluna de água (mca) Não estão incluídas as perdas por atrito									
							2	4	6	8	10	12	14	16	18	20
							VAZÃO m³/h									
PF-17 M	--	1/4	50mm Soldável		92,0	11	12,0	10,3	8,2	5,6	1,8					
		1/3			96,0	13		11,4	9,7	7,7	5,2	1,8				
	PF-17 T	1/2			100,0	15		11,7	10,3	8,5	6,3	3,8				
		3/4			100,0	16		15,7	15,1	13,7	11,1	8,3	4,5			
		1			107,0	20		17,3	17,0	15,7	14,0	11,9	9,0	5,3	2,4	
		1½			114,0	21		18,1	17,9	17,6	16,7	15,4	13,7	11,0	6,8	
		2			117,0	22			18,8	18,2	17,6	16,8	15,9	14,7	12,9	7,3

IMPORTANTE: Não utilizar as bombas em alturas inferiores àquelas limitadas pela linha demarcativa, sob o risco de sobrecarga no motor elétrico, ocasionando a perda da **GARANTIA**